



## Dane techniczne

<b>wersje produktu</b>	10S - obrotowe, oparcie wysokie, mechanizm Synchro 10Z - obrotowe, oparcie wysokie, mechanizm Rocker 20S - obrotowe, oparcie niskie, mechanizm Synchro 20Z - obrotowe, oparcie niskie, mechanizm Rocker
<b>mechanizm</b>	Synchro S - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego Rocker Z - mechanizm umożliwiający odchylanie kubłka do tyłu i pochylanie do przodu; ruch do przodu eliminuje efekt uciskania ud podczas pracy przy biurku; 1 pozycja blokowania odchyłu do tyłu; kąt odchylenia oparcia - $+12^\circ$ , kąt podchylenia do przodu $-3^\circ$
<b>baza</b>	Baza pięcioramienna. Wersje kolorystyczne: - chrom (aluminium polerowane)
<b>podłokietniki</b>	Aluminiowe, stałe. Podłokietniki wykończone miękką nakładką w dwóch wariantach: - pianka wylewana tapicerowana skórą (O) (modele tapicerowane Skórą - nakładka ze Skóry w kolorze tapicerki fotela, modele tapicerowane tkaniną, Eco, Softline - nakładka ze Skóry zawsze w kolorze czarnym) - nakładka z poliuretanu termoplastycznego TPU (PU)
<b>kółka</b>	- standard - kółka twarde z hamulcem - opcja - kółka miękkie z hamulcem
<b>siedzisko</b>	Metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 80 kg/m <sup>3</sup> .
<b>oparcie</b>	Stelaż metalowy wyposażony w sprężyny faliste; pianka poliuretanowa wylewanowa:

- oparcie wysokie 75 kg/m<sup>3</sup> - oparcie niskie 80 kg/m<sup>3</sup>.

**waga netto**  
10S - 22,5 kg  
10Z - 22,0 kg  
20S - 21,5 kg  
20Z - 21,0 kg

**waga brutto**  
10S - 28,5 kg  
10Z - 28,0 kg  
20S - 26,5 kg  
20Z - 26,0 kg

## Wymiary

